


Última actualización de la información: Junio 2025

**Configuraciones productos: 950A**  
950A: Proyector Palco LV 2 x Ø 19 - medium beam - BLE Casambi



**Código producto**  
950A: Proyector Palco LV 2 x Ø 19 - medium beam - BLE Casambi

**Descripción**  
Luminaria compuesta por dos proyectores orientables miniaturizados con adaptador para instalación en raíl de baja tensión 48 V. Cuerpos de los proyectores realizados en zamak fundido con sistema de disipación pasiva. El adaptador de material termoplástico incluye un circuito controlador CC/CC con protocolo Bluetooth; en el modelo de dos proyectores emparejados la regulación es síncrona para ambos cuerpos luminosos. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre raíl sin necesidad de herramientas. Las articulaciones de los proyectores permiten una rotación de 360° y una inclinación de 90°. Los grupos ópticos en posición retrasada aseguran un elevado confort visual con lentes de alta definición en material termoplástico. Luminaria con tecnología Bluetooth Low Energy (Casambi). Frecuencia 2.4 GHz BLE Posibilidad de control de la luminaria mediante la aplicación Casambi que habilita las funciones de encendido y apagado, regulación y activación de escenarios. La aplicación está disponible en Apple Store y Google Play Store. Se puede integrar en la red "Mesh" del sistema para gestionar múltiples luminarias. Actualización OTA (over the air) mediante aplicación. Beacon integrado y activable mediante Smart Light Control (iBeacon) que habilita las funciones: notificación emergente y navegación en interiores-orientación.

**Instalación**  
Fijación mecánica con adaptador en raíl 48V sin necesidad de herramientas. Distancia máx. (\*) luminaria-luminaria 8 m; distancia máx. (\*) teléfono móvil-luminaria 20 m.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01)   Negro (04)	0.09

**Montaje**  
Low voltage track

**Equipo**  
Conexión directa sobre raíl 48 V. Unidad de alimentación del raíl a pedir por separado. Posibilidad de control de la luminaria con tecnología Bluetooth (Casambi).

**Notas**  
(\*) La distancia máxima depende de la presencia de obstáculos físicos como, por ejemplo, paredes o paneles de metal y de la distribución del sistema. Se recomienda realizar una prueba de ensayo en el lugar de instalación.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos		
Im de sistema:	308.2	Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
W de sistema:	5.5	Voltaje [Vin]: 48
Im de la fuente:	230	Código de lámpara: LED
W de la fuente:	2	Número de lámparas por grupo óptico: 1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	56.04	Código ZVEI: LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos: 2
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Corriente LED [mA]: 0.7
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	24°	% mínimo de dimerización: 1
CRI:	90	Protección al sobrevoltaje: 0kV Modo común y 0kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	4000	Control: Casambi
MacAdam Step:	2	