


Configuraciones productos: EF44

EF44: Luminaria con base - Led Neutral White - Alimentación Electrónica Integrada - Óptica Flood



EF44: Luminaria con base - Led Neutral White - Alimentación Electrónica Integrada - Óptica Flood

Luminaria para lámparas de led, Optica Flood. Con cuerpo óptico y base de aleación de aluminio EN1706AC 46100LF sometidos a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cristal de cierre sódico-cálcico templado de 5 mm de espesor. La doble orientabilidad permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Bloqueos mecánicos del direccionamiento tanto para la rotación alrededor del eje vertical como respecto al plano horizontal. Incorpora circuito led monocromático con sistema óptico Opti Beam Reflector. Incluye presencable PG13,5. Alimentador electrónico DALI integrado en el producto. Compatible con accesorios ópticos con montaje externo mediante marco de soporte de accesorios. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Instalación en pavimento, pared, techo y poste.

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

55

fijación en pared/superficie de tierra/a la pared/en el techo

Equipo
Doble PG.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	3176	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W de sistema:	31.3	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	4020	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	27	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema):	101.5	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Duración de la vida del producto a temperatura ambiente:	≥ 50.000h Ta=40°C
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	43° / 41°	Corriente de entrada:	21 A / 300 µs
CRI (mínimo):	80	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 13 Luminarias B16A: 21 Luminarias C10A: 21 Luminarias C16A: 35 Luminarias
Temperatura de color [K]:	4000	Protección al sobrevoltaje:	10kV Modo común y 6kV Modo diferencial
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2
Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

I _{max} =6665 cd		Lux				
90°	180°	90°	h	d	Em	E _{max}
		8	6.3	84	102	
		16	12.7	21	25	
		24	19	9	11	
		32	25.4	5	6	
α = 43°						

Isolux




Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 4020 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		x					y				
2H	2H	4.4	5.0	4.7	5.2	5.5	4.4	5.0	4.7	5.2	5.5
	3H	4.3	4.8	4.6	5.1	5.4	4.3	4.8	4.6	5.1	5.4
	4H	4.3	4.8	4.6	5.0	5.3	4.3	4.7	4.6	5.0	5.3
	6H	4.2	4.6	4.6	5.0	5.3	4.2	4.6	4.5	4.9	5.3
	8H	4.2	4.6	4.5	4.9	5.3	4.2	4.6	4.5	4.9	5.2
	12H	4.1	4.5	4.5	4.9	5.2	4.1	4.5	4.5	4.9	5.2
4H	2H	4.3	4.7	4.6	5.0	5.3	4.3	4.8	4.6	5.0	5.3
	3H	4.2	4.6	4.5	4.9	5.3	4.2	4.6	4.5	4.9	5.3
	4H	4.1	4.5	4.5	4.8	5.2	4.1	4.5	4.5	4.8	5.2
	6H	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1
	8H	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1
	12H	3.9	4.2	4.4	4.6	5.1	3.9	4.2	4.4	4.6	5.1
8H	4H	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1
	6H	3.9	4.1	4.4	4.6	5.0	3.9	4.1	4.4	4.6	5.0
	8H	3.8	4.0	4.3	4.5	5.0	3.8	4.0	4.3	4.5	5.0
	12H	3.8	4.0	4.3	4.5	5.0	3.8	4.0	4.3	4.4	5.0
12H	4H	3.9	4.2	4.4	4.6	5.1	3.9	4.2	4.4	4.6	5.1
	6H	3.8	4.0	4.3	4.5	5.0	3.8	4.0	4.3	4.5	5.0
	8H	3.8	4.0	4.3	4.4	5.0	3.8	4.0	4.3	4.5	5.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	5.5 / -7.5				5.5 / -7.5				
		1.5H	8.3 / -9.6				8.3 / -9.6				
		2.0H	10.3 / -10.8				10.3 / -10.8				