


Configuraciones productos: EI56.04

El56.04: Cuerpo óptico redondo Ø 200 mm – Óptica AL – LED Warm White – 220 - 240 Vca - DALI - 11.7W 420lm - 3000K - Negro



El56.04: Cuerpo óptico redondo Ø 200 mm – Óptica AL – LED Warm White – 220 - 240 Vca - DALI - 11.7W 420lm - 3000K - Negro

Luminaria para recorridos para lamparas de led, de alto confort visual. Instalación empotrable en pared. Compuesta por cuerpo óptico con grado de protección IP66 y cuerpo de empotramiento o base para pared a pedir por separado. Cuerpo óptico en aleación de aluminio, sometidos a tratamiento realizado con pintura en polvo para asegurar una alta resistencia a los agentes atmosféricos y los rayos UV. Cáster de cierre de plástico en la parte trasera del cuerpo óptico. Incluye prensacable de plástico y cable de salida. Cristal de seguridad sódico-cálcico templado satinado. Luminaria sin tornillos a la vista con sistemas antivandalismo mediante llave de apertura para acceder al compartimento trasero de cableado (incluida en el embalaje). Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Cuerpo de empotramiento de plástico de color negro. Disponibles encofrados de poliestireno desechables para la realización de los alojamientos de los cuerpos de empotramiento en paredes de hormigón, que se deberán enlucir o acabar con ladrillos para la instalación a ras de la superficie del cuerpo óptico.

Montaje
 fijación en pared/empotrable en la pared/a la pared


Versión con alimentador integrado 220 - 240 Vca DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




Im de sistema:	357	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	11.7	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	1500	Life time (vida útil) LED 1:	77,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	9.9	Life time (vida útil) LED 2:	77,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema):	30.5	Voltaje [Vin]:	230
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	5	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	24	Código ZVEI:	LED
CRI (mínimo):	80	Número de grupos ópticos:	1
Rf (Colour Fidelity Index):	85	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a 50°C.
Rq (Gamut Index):	96	Control:	DALI-2

Polar



Isolux



Iluminaciones

