

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2024

**Configuration du produit: EL11**

EL11: 47 saillie Remote – Warm White – 48 Vdc DALI – L=1502mm – Optique Wall Grazing Medium

**Référence produit**

EL11: 47 saillie Remote – Warm White – 48 Vdc DALI – L=1502mm – Optique Wall Grazing Medium

**Description technique**

Appareil d'éclairage à lumière directe, prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED monochromes, 48Vdc gradable DALI avec fonction de recherche et d'adressage. Version en plafonnier, en applique ou à poser. Formé d'un corps et de supports pour l'installation, à commander séparément. Corps en aluminium extrudé, avec embouts d'extrémité en aluminium moulé sous pression pourvus de joints en silicone et soumis à un prétraitement multi-phases consistant au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150°C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Logement optique fermé sur le haut par un verre transparent épaisseur 3mm fixé avec du silicone. Le produit est pourvu d'une plaque multi-LED de puissance coloris Warm White et d'un driver électronique DALI de 48Vdc (ballast à commander séparément). Il présente un double PG11 et des câbles sortants pour câblage passant avec connecteurs mâle/femelle IP68. Filtre diffusant en PMMA et optiques en matière plastique (méthacrylate) pour éclairage Wall Grazing Medium. Toutes les vis externes sont en acier inox A2. Les caractéristiques techniques de l'appareil sont conformes aux normes EN60598-1 et autres normes spécifiques.

**Installation**

Pour l'installation, des bras appliques orientables en acier inoxydable AISI304 sont disponibles.

**Coloris**

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

**Poids (Kg)**

4.1

**Montage**

applique sur bras|applique murale|en saillie au plafond

**Câblage**

Carte de contrôle DALI 44÷52Vdc. Le produit est fourni avec un double presse-étoupe PG11 en laiton nickelé avec câbles sortants en caoutchouc 05RN-F 2x1,5mm²+3x0,35mm²2 pour câblage passant avec connecteurs (parties illisibles). Pour le branchement électrique et la commande DALI, disponibilité de : connecteur femelle IP68 à 4 pôles, connecteur mâle IP68 à 4 pôles + bouchon de fermeture (BZI6), connecteur mâle + connecteur femelle IP68 à 4 pôles.


**Remarque**

Produit comprenant la lampe à LED.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	3510	MacAdam Step:	3
W du système:	57.3	Durée de vie LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	6500	Durée de vie LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W source:	52	Voltage [V]:	48
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	61.3	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	54	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	80	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
Température de couleur [K]:	2700	Control:	DALI-2



Eclairements

Lux											Wall distance = 1m										
3																					
	0.6	1	3	8	17	23	17	8	3	1	0.6										
2	4	7	13	24	40	50	40	24	13	7	4										
	6	10	19	40	77	99	77	40	19	10	6										
1	7	12	22	49	85	111	85	49	22	12	7										
	7	14	27	47	73	96	73	47	27	14	7										
0																					
	m	-2	-1		0		1	2	3												