

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: EU58

EU58: Projecteur avec étrier - LED Warm White - Ballast intégré - Optique Super Spot - Ta 40°

**Référence produit**

EU58: Projecteur avec étrier - LED Warm White - Ballast intégré - Optique Super Spot - Ta 40°

Description technique

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED, optique Super Spot. Composé d'un groupe optique, d'un étrier et d'un boîtier pour l'alimentation en aluminium moulé sous pression, avec verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. L'appareil est équipé d'un double presse-étoupe en prévision du câblage passant. Le groupe optique est orientable horizontalement à une inclinaison de -50° / +90°. Agorà est pourvu d'une échelle graduée avec blocage mécanique de l'orientation. Le système optique Opti Beam Lens comprend un circuit à LED monochromes Warm White. L'alimentation électronique DALI est intégrée au produit et compatible avec les systèmes de télégestion. Compatible avec les systèmes de programmation à travers bornes DALI ou système NFC. Possibilité d'utiliser des accessoires intérieurs (verre diffuseur, grille de défilement lamellaire et réfracteur pour distribution elliptique) ou extérieurs (écran cylindrique, visière et grille de protection). Toutes les vis externes sont en acier inox A2.

Installation

Installation sur dallage, sur plafond, sur mur.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)

22.28

Câblage


Double presse-étoupe.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



IK08


IP66

**Données techniques**


Im du système:	10275	Code Lampe:	LED
W du système:	127	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im source:	13700	Code ZVEI:	LED
W source:	127	Nombre de groupes optiques:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	80.9	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C. (*)
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	11.5 A / 1320 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 6 appareils B16A: 10 appareils C10A: 10 appareils C16A: 17 appareils
Angle d'ouverture [°]:	4.3°	% minimum de gradation:	10
IRC (minimum):	80	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 8kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	3000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		

* Données préliminaires

Polaire



Isolux



Eclairements

