

Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: EV15

EV15: Luminaria con soporte - Led Warm White - DALI - Alimentador Integrado - Óptica Spot - Ta 40 °C



Código producto

EV15: Luminaria con soporte - Led Warm White - DALI - Alimentador Integrado - Óptica Spot - Ta 40 °C

Descripción

Luminaria para lámparas de led, Óptica Spot. Compuesto por cuerpo óptico, soporte y caja para el alimentador de aluminio fundido a presión con cristal de seguridad sódico-cálcico templado transparente. La luminaria dispone de prensacable doble para el cableado pasante. El cuerpo óptico se puede orientar sobre el plano horizontal con ángulos de -50° / +90°. Agorà incluye una escala graduada con bloqueo mecánico del enfoque. El sistema óptico Opti Beam Lens incluye un circuito con leds monocromáticos Warm White. La alimentación electrónica DALI está integrada en el producto y es compatible con sistemas de telegestión. Compatible con sistemas de programación mediante clema de conexión DALI o sistema NFC. Posibilidad de utilizar accesorios interiores (cristal difusor, deflector laminar y refractor para distribución elíptica) y exteriores (apantallamiento cilíndrico, aleta y rejilla de protección). Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Instalación

Instalación en pavimento, techo o pared.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

Peso (Kg)

22.28

Equipo

Doble PG.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




Datos técnicos


Im de sistema:	25064	MacAdam Step:	3
W de sistema:	206	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	32550	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	206	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	121.7	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C. (*)
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Corriente de entrada:	13 A / 1320 µs
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	16°	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 5 Luminarias B16A: 9 Luminarias C10A: 9 Luminarias C16A: 15 Luminarias
CRI (mínimo):	80	Protección al sobrevoltaje:	10kV Modo común y 6kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	3000	Control:	DALI-2

* Datos preliminares

Polar



Isolux



Iluminaciones

