


Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2023

### Produktkonfiguration: M936

M936: Kleiner Korpus Frame LED warm white spot



### Produktcode

M936: Kleiner Korpus Frame LED warm white spot **Warnung! Code eingestellt**

### Beschreibung

Starre, runde Einbauleuchte zur Bestückung mit LED-Lampe 1X1,5W warm white (3100°K) mit Medium-Optik. Einbauleuchte mit Falz, bestehend aus einem einzigen Korpus aus Aluminiumdruckguss. Am oberen Teil ist ein Wärmeableiter angebracht, der die von dem Leuchtmittel erzeugte Wärme entsorgt. LED-Optiken mit einer einzigen Linse aus Thermoplast.

### Installation

Leichte Einbau-Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 30 mm.

### Farben

Weiß (01) | Grau (15)

### Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

### Verkabelung

Die elektronischen Bauteile müssen separat bestellt werden


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

Im System:	90	CRI (minimum):	85
W System:	3.5	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	106	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	1.6	Verlustleistung	1.9
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	25.8	Versorgungseinheit [W]:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90°	0	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
[lm]:		ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 85 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	12°	LED Strom [mA]:	500

### Polardiagramm



Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	77	73	70	68	72	69	69	66	78
1.0	80	76	74	72	76	73	73	70	82
1.5	84	81	79	77	80	78	78	75	88
2.0	87	85	83	82	84	82	81	79	93
2.5	88	87	86	85	86	84	84	81	95
3.0	89	88	87	87	87	86	85	83	97
4.0	90	90	89	89	88	88	87	84	99
5.0	91	91	90	90	89	89	87	85	100

Söllner-Diagramm

