

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

**Codice prodotto**

MI07: Ingresso binario 8x (24 V)

Descrizione tecnica

Per il collegamento di otto ingressi con tensione 24 V AC/DC. Con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite a innesto. Il bus viene connesso mediante un morsetto di collegamento; non è richiesta una striscia dati. Il livello di tensione di ingresso è visualizzato su ciascun ingresso con un LED giallo. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento una volta caricata l'applicazione. Funzioni software KNX: commutazione, attenuazione o comando veneziane mediante 1 o 2 ingressi. Valori di posizionamento per il comando delle veneziane (8 bit). Fronte con telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit. Differenziazione tra attivazione breve/lungo. Telegramma di inizializzazione. Invio ciclico. Fronte con telegrammi a 2 byte. Regolatore lineare a 8 bit. Funzione di disattivazione. Contatto di apertura/chiusura. Tempo di antirimbalo. Tensione di ingresso: CA / CC a 24V Ingressi: 8 Corrente di ingresso: CC a circa 15 mA/CA a circa 6 mA Lunghezza linea: max 100 m Dotazione: morsetto di collegamento bus e copricavo.

Colore

Indefinito (00)

Peso (Kg)

0.2

Note

Per la definizione dell'impianto, contattare la iGuzzini

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici

Control: KNX