



Configurazione di prodotto: MQ30

MQ30: Incasso Frame orientabile a 15 celle - LED - Warm White - Alimentazione dimmerabile DALI - Flood



MQ30: Incasso Frame orientabile a 15 celle - LED - Warm White - Alimentazione dimmerabile DALI - Flood

Apparecchio rettangolare ad incasso con sorgenti LED. Vano strutturale in lamiera di acciaio sagomata con faldina perimetrale di battuta. Il corpo lineare a 15 celle luminose, in alluminio pressofuso, permette di indirizzare l'emissione con possibilità di orientamento basculante +/- 30°. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero; la composizione strutturale del sistema ottico evita l'effetto puntiforme, permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare e determina un'emissione a luminanza controllata. LED ad elevato indice di resa cromatica (CRI).

ad incasso con sistema di bloccaggio meccanico per controsoffitti da 1 a 25 mm; possibilità di installazione a soffitto e a parete (verticale + orizzontale) - asola di preparazione 80 x 428

Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)*

2.06

* Colori a richiesta

incasso a parete|incasso a soffitto

su box di alimentazione: connessioni a vite

possibilità di dimmerazione tramite pulsante (TOUCH DIM/PUSH): per questa opzione consultare le istruzioni incluse nella confezione

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	2196.43	Indice di resa cromatica:	95
W di sistema:	35.0	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	2750	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	31	Life Time LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	62.76	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	31°	Control:	DALI-2