


Configurazione di prodotto: MU69

MU69: incasso LED orientabile estraibile - alimentazione DALI inclusa



MU69: incasso LED orientabile estraibile - alimentazione DALI inclusa

Apparecchio ad incasso orientabile estraibile per sorgente LED warm white. Sistema passivo di dispersione termica. Cornice e corpo principale in alluminio pressofuso; cerniere di rotazione in acciaio. Anello di rotazione con carter protettivo in materiale termoplastico ad alta resistenza. Orientamento del corpo con dispositivo di manovra manuale: interno 40° - esterno 65° - rotazione sull'asse 355°. Riflettore con ottica ad alta efficienza in alluminio superpuro - apertura spale. Anello di chiusura del corpo lampada in alluminio pressofuso. Vetro di protezione trasparente temperato. Alimentatore dimmerabile DALI fornito in dotazione collegato all'apparecchio.

ad incasso con molle in acciaio per controsoffitti con spessore a partire da 1 mm: foro di preparazione Ø 195 mm

Colore
Bianco (01)

Peso (Kg)
1.7

Montaggio
incasso a soffitto

su box alimentatore con connessioni ad innesto rapido

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	4211.76	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W di sistema:	35.6	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	5210	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	32	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	118.31	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Corrente di spunto (in-rush):	30 A / 200 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 12 apparecchi B16A: 20 apparecchi C10A: 20 apparecchi C16A: 34 apparecchi
Angolo di apertura [°]:	18°	% minima di dimmerazione:	1
Indice di resa cromatica:	80	Protezione alle sovratensioni:	0kV Modo comune e 0kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	3000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	2		