



Última actualización de la información: Septiembre 2024



Código producto

MXQ5: Perfil lineal perimetral para versiones Ledstrip Top RGB - L=2000

Descripción

Perfil rígido de aluminio específico para efectos de iluminación perimetral. Ideal para nichos lineales luminosos (cove-lighting) a lo largo del perímetro del espacio de aplicación. Si se combina con paneles de catón yeso permite obtener líneas luminosas rasantes o directas entre el techo y la pared o cerca del pavimento. La forma del perfil permite obtener líneas a ras de techo sin ribeteados (previo estucado y acabado), para evitar que la tira se vea dentro del nicho (ángulo de corte 45°). La forma del perfil permite aplicar todas las Ledstrip RGB con LED de emisión frontal, disponibles en versiones estándar (con adhesivo) o tube (con funda externa). Disponibles difusores de terminación en dos acabados: ópalo y translúcido.

Instalación

Cove-lighting lineal perimetral de techo para luz rasante sobre la pared - cove-lighting lineal de techo para luz directa sobre la pared o luz rasante sobre el techo - cove-lighting lineal perimetral de pared para luz rasante sobre la pared cerca del pavimento. Fijación del perfil en el techo o en la pared con tornillos (non incluidos); los paneles combinados con el perfil (se recomienda un espesor de 12,5 mm) se han de fijar con estructuras específicas: el perfil no es portante. Extremos de cierre accesorios (cód. MXQ7 - kit de 2 x 5 pzs).

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.74

Montaje

empotrable en el techo/en el techo

Equipo

Leer atentamente la hoja de instrucciones de Ledstrip

Notas

La composición del pedido y la configuración de la fila continua pueden tomarse del catálogo. Las posibles placas, cableados, juegos de cabezales y accesorios de fijación deben pedirse a parte.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

850°C