

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juli 2024



Zubehörcode

MY03: Vorschaltgerät mit Gleichstrom nicht dimmbar IP20 20W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø17

Beschreibung

Elektronisches Vorschaltgerät - Betrieb bei Konstantstrom 500 mA. Schutz vor Überhitzung/Kurzschluss, Netzspannungsschwankungen und Überlasten.

Installation

Remote-Installation (separate Revisionsöffnung erforderlich!).

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

0.09

Abmessungen (mm) (*)

111x52x22

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Verkabelung

500 mA für Einbauleuchten Laser Ø17 - zur Versorgung von min. 1, max. 12 Leuchten. Kabelbefestigung mit Schnellklemmen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Frequenz [Hz]: 0/50/60

Strom I_{out} [mA]: 500

Einschaltstrom: 5 A / 50 µs

maximale Anzahl LED-

Treiber pro

Sicherungsautomat:

B10A: 31 Versorgungseinheit

B16A: 50 Versorgungseinheit

C10A: 52 Versorgungseinheit

C16A: 85 Versorgungseinheit

Überspannungsschutz: 2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung