


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: N098

N098: apparecchio orientabile - Ø 153 mm - warm white - ottica flood - frame



Codice prodotto

N098: apparecchio orientabile - Ø 153 mm - warm white - ottica flood - frame

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo orientabile finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. in tonalità di colore warm white 3000K. Versione con falda per installazione ad appoggio. Cornice in alluminio pressofuso verniciata. Riflettore inferiore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Riflettore superiore in alluminio anodizzato. Staffe in lamiera di acciaio zincate nero. Rotazione si 30° su piano orizzontale e di 358° attorno l'asse verticale. Apparecchio dotato di blocchi meccanici per il puntamento luminoso. Dissipatore in estruso di alluminio verniciato.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)

1.43

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

| | | | |
|--|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| Im di sistema: | 1600.0 | Indice di resa cromatica: | 80 |
| W di sistema: | 24.9 | Temperatura colore [K]: | 3000 |
| Im di sorgente: | 3200 | MacAdam Step: | 2 |
| W di sorgente: | 22 | Life Time LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 64.26 | Codice lampada: | LED |
| Im in modalità emergenza: | - | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0.0 | Codice ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 50 | Numero di vani ottici: | 1 |
| Angolo di apertura [°]: | 26° | Control: | DALI-2 |