

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: N179.01+LENGTH5

N179.01: strip flessibile- 5m -LED bianco - 19.2W 2000lm (1.0 m) - 4000K - CRI 90 - Bianco
LENGTH5: Lunghezza (m) - 5m

**Codice prodotto**

N179.01: strip flessibile- 5m -LED bianco - 19.2W 2000lm (1.0 m) - 4000K - CRI 90 - Bianco

Descrizione tecnica

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco ad elevata resa cromatica - realizzato su circuito flessibile bianco. protezione esterna in guaina di silicone trasparente con tappi terminali. Grado di protezione IP65 per la striscia con lunghezza integrale (non sezionata). Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, pertanto le operazioni di adeguamento all'isolamento dei connettori sono a cura dell'installatore. Fornito in bobine da 5 metri avvolte in appositi supporti; incluso alla confezione un kit di connessioni per collegamenti in linea o all'alimentazione. La strip è sezionabile ad interasse di 125 mm; in caso di tagli intermedi assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate per ripristinare le condizioni di protezione. Caratteristiche LED: colore bianco 4000K - CRI 90 - SDCM 3 - 56 LED/m - angolo di apertura 112° - 96 W totali - alimentazione 24V. Alimentatori da ordinare separatamente.

Installazione

kit di fissaggio: clips (codice MWG2: 10 pezzi) e supporto rigido in alluminio (codice MWG1: 5 pezzi x 1 m) - La strip è predisposta per l'abbinamento con i tutti i profili Underscore 15

Colore
Bianco (01)

Peso (Kg)
0.21

Montaggio

ad applique/a soffitto

Cablaggio

Alimentatore a tensione costante da ordinare separatamente, disponibili per unica bobina (ON-OFF cod. MZ14 / dimmerabile DALI cod. MZ15). Collegamenti alimentatore / bobina tramite connettori (IP20) inclusi nella confezione della strip

Note

Per una corretta dissipazione si consiglia di utilizzare la strip in accoppiamento ai profili disponibili. I connettori predisposti garantiscono un grado di protezione IP20. In caso di taglio della strip (nelle zone predisposte) si raccomanda di ripristinare accuratamente la sigillatura dopo aver eseguito le saldature di collegamento

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20


IP65

Sulla strip integra
(non sezionata)

**Dati tecnici**

Im di sistema: 10000
W di sistema: 96
Im di sorgente: 2000
W di sorgente: 19.2
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): 104.2
Im in modalità emergenza: -
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: 422
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 100
CRI (minimo): 90

Temperatura colore [K]: 4000
MacAdam Step: 3
Life Time LED 1: > 50,000h - L70 (Ta 25°C)
Voltaggio [Vin]: 24
Codice lampada: LED
Numero di lampade per vano ottico: 1
Codice ZVEI: LED
Numero di vani ottici: 5

Polare

Isolux

