


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: P245

P245: proyector cuerpo medio - LED neutral white - alimentador DALI - óptica wall-washer



Código producto

P245: proyector cuerpo medio - LED neutral white - alimentador DALI - óptica wall-washer

Descripción

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre rail de tensión de red DALI para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color Neutral White (4000K). Óptica wall-washer. Alimentador DALI integrado en el producto. La luminaria ha sido realizada en aluminio fundido a presión y material termoplástico, permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal, consta de bloqueos mecánicos del enfoque, para ambos movimientos y se activan actuando con una misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado en el lateral de la varilla y otro sobre el adaptador de rail. Escala graduada para enfoque durante rotación alrededor del eje horizontal. Disipación del calor pasiva. Proyector con difusor asimétrico wall-washer de serie para obtener un lavado de la pared uniforme de arriba abajo. Reflector de aluminio especular superpuro con facetas especiales que mejoran la distribución del haz luminoso (OPTIBEAM).

Instalación

De rail electrificado DALI

Colores

Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)

2.16

Montaje

rail trifásico|a la pared|en el techo

Equipo

Componentes electrónicos dentro de la luminaria

Sistema di controllo compatibili:

Quick BLE [↗](#)

Quick DALI - Touch display 7" [↗](#)

Quick DALI LMS Quick [↗](#)

Master Pro Evo KNX [↗](#)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1806.0	CRI:	80
W de sistema:	33.4	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	4300	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	29	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	54.07	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	18.96	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	42	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	36° / 40°	Control:	DALI-2