

Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP68 30W con 3 cables retraídos L=400 - Vin = 220÷240Vac 50/60Hz Iout=700mA

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Julio 2025

Código accesorio

PB27: Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP68 30W con 3 cables retraídos L=400 - Vin = 220÷240Vac 50/60Hz Iout=700mA

Descripción


Alimentador electrónico 30 W regulable DALI - IP68 con 3 cables de salida.

VIN = 220 - 240 Vca 50 / 60 Hz, Iout = 700 mA.

Tamaños: 121.5x53.5x26 mm.

Regulación 1 - 100%. Diseñado para funcionar con sistemas DALI-2.

Protecciones: térmica y cortocircuito, contra los picos de corriente, contra las sobrecargas.



Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.31

Dimensiones (mm) (*)

122x54x26

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Equipo

Cables de salida L= 400 mm:

1x Entrada de red

1x Control DALI

1x Salida a las luminarias

Notas

Compatible con sistemas DALI y DALI-2.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Frecuencia:	50/60	Número máximo de alimentadores por luminaria LED conectables por interruptor:	B10A: 31 Fuentes de alimentación
Corriente Iout [mA]:	700		B16A: 50 Fuentes de alimentación
Corriente de entrada:	5 A / 50 µs		C10A: 52 Fuentes de alimentación C16A: 85 Fuentes de alimentación
		% mínimo de dimerización:	1
		Protección al sobrevoltaje:	4kV Modo común y 4kV Modo diferencial