

Konstantstromversorgung DALI IP68 30W mit 3 abgehenden Leitungen L = 400 - Vin = 220 ÷ 240 V AC 50 / 60Hz Iout = 700mA

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juli 2024

Zubehörcode

PB27: Konstantstromversorgung DALI IP68 30W mit 3 abgehenden Leitungen L = 400 - Vin = 220 ÷ 240 V AC 50 / 60Hz Iout = 700mA

Beschreibung


Elektronisches Versorgungsgerät 30W dimmbar DALI - IP68 mit 3 Austrittskabeln.

VIN = 220 ÷ 240Vac 50 / 60Hz, Iout = 700mA.

Abmessungen: 121.5x53.5x26mm.

Regelung 1÷100%. Konzipiert für den Betrieb mit Systemen DALI-2.

Schutz gegen Kurzschluss, gegen Netzspannungsschwankungen und Überlast.



Farben

Neutral (00)

Abmessungen (mm) (*)

122x54x26

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Verkabelung

Austrittskabel L= 400 mm:

1x Netzeingang

1x Steuerung DALI

1x Ausgang zu den Lichtkörpern

Anmerkungen

Kompatibel mit Systemen DALI und DALI-2.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Frequenz [Hz]: 50/60

Strom Iout [mA]: 700

Einschaltstrom: 5 A / 50 µs

maximale Anzahl LED-Treiber pro

Sicherungsautomat: B10A: 31 Versorgungseinheit
B16A: 50 Versorgungseinheit
C10A: 52 Versorgungseinheit
C16A: 85 Versorgungseinheit

Minimaler Dimmwert %:

1

Überspannungsschutz: 4kV Gleichtaktspannung und 4kV Gegentaktspannung