



Dernière mise à jour des informations: Juillet 2024



**Référence accessoire**

PD27: Module avec multi-capteur DALI-2 lux et mouvement - Pour iN 60 MMO et Space - Minimal

**Description technique**

Module avec capteur DALI-2 pour systèmes de gestion DALI-2 compatibles.

Le capteur détecte le mouvement (PIR) et la valeur d'éclairement.

L'alimentation est assurée à travers le bus DALI (consommation 9 mA).

Plage dynamique d'éclairement : 1-1000 lx.

Angle de détection du mouvement 84°.

Angle de détection pour mesure de la lumière 30° - 60° (asymétrique).

**Installation**

Installation avec modules iN 60 MMO/Space encastrables, plafonnier et suspension. Hauteur de montage min 2.4 m / max 4 m pour mouvement et max 3 m en tant que capteur de lux + mouvement. Consulter la notice d'utilisation pour les positions possibles et si nécessaire, utiliser l'accessoire PD37. < BR > Exemple de diamètre de couverture du mouvement : 4.3 m @ h2.4 m d'installation.

**Coloris**

Blanc (01) | Noir (04) | Aluminium (12)

**Poids (Kg)**

0.39

**Câblage**

Le module est alimenté par le câblage intérieur de l'appareil iN 60 MMO/Space sur lequel il est appliqué. Le capteur et les appareils correspondants iN 60 MMO/Space encastrables doivent être commandés par un système de gestion DALI-2 compatible et homologué pour la commande des capteurs.

**Remarque**

DALI EN 62386-101 éd.2 (DALI-2) le capteur utilisé est homologué DALI-2 parties 101,103,301,303,304

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP20

**Données techniques**

Control: DALI-2