

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023

**Codice accessorio**

PD38: Alimentatore 60W 24Vdc CV IP66 - Per Underscore InOut Pixel

Descrizione tecnica

Box completo di alimentatore constant voltage 24V 60W.

Cavo di collegamento di L=4 m con connettore maschio per connessione diretta all'accessorio di derivazione X578 del sistema Underscore InOut Pixel.

Massima lunghezza di linea luminosa Underscore InOut Pixel alimentabile L=7 m.

Realizzato in alluminio estruso con tappi in pressofusione. Due staffe in acciaio Inox con asolature per viti permettono il fissaggio a superficie.

Dotato di cavi uscenti e pressa-cavi in ottone nichelato.

Installazione

Montaggio a superficie tramite le 4 asolature delle staffe.

Colore

Nero (04)


Peso (Kg)

0.75

Dimensione (mm) (*)

374x57.2x65.5

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

**Cablaggio**

LATO 1:

1 cavo uscente L=4000 mm con connettore Maschio per X578 (Alimentazione)

LATO 2:

1 cavo uscente L=1500 mm per alimentazione 220-240 Vac (L-N-PE)

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP66

Dati tecnici

Frequenza [Hz]:

50/60

Protezione alle
sovratensioni:

2kV Modo comune e 1kV Modo
differenziale