


Dernière mise à jour des informations: Novembre 2024



Référence accessoire

PE02: Patère d'alimentation avec filins de suspension - version pour surface - pour corps Ø172 UP-DOWN - UGR < 19 (NON pour versions PURE)

Description technique

Patère de surface pour suspension/alimentation du produit BeTwo (à ne pas utiliser pour les versions PURE). Plaque de fixation sur plafond en acier façonné - rosace de couverture en polycarbonate. Les câbles prévus - L 2500 mm - jouent en même temps les rôles de suspension et d'alimentation - le réglage en longueur et le câblage s'effectuent dans la partie supérieure du corps lumineux, équipée d'un bornier de branchement et de presse-étoupes de sécurité. Des dispositifs coulissants, à positionner sur la longueur des câbles, permettent de donner un caractère esthétique à la forme de la suspension. Unité d'alimentation intégrée composée de 2 drivers gradables DALI.

Installation

plaque en acier pour fixation à la surface de pose avec vis et chevilles (non fournies)

Coloris

Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)

0.63

Câblage

raccordement au réseau avec bornier à connexion rapide situé sur la plaque de la patère - 2 conducteurs d'alimentation inclus avec câblage intégré. Réglage des câbles d'alimentation/suspension et câblage suivant à effectuer sur la partie supérieure du corps lumineux, équipé d'un bornier de branchement et de presse-étoupes de sécurité. Patère non utilisable pour les versions PURE

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP40

Données techniques

Control: DALI-2