


Dernière mise à jour des informations: Novembre 2024



Référence accessoire

PE06: Patère d'alimentation avec filins de suspension - Appareil de plafond - Ø234 - UP-DOWN - Éclairage général

Description technique

Patère pour suspension / alimentation de la structure prévue - version pour surface. Plaque de fixation sur plafond en acier façonné - rosace de couverture en polycarbonate. Les câbles prévus - L 2500 mm - jouent en même temps les rôles de suspension et d'alimentation - le réglage en longueur et le câblage s'effectuent dans la partie supérieure du corps lumineux, équipée d'un bornier de branchement et de presse-étoupes de sécurité. Des dispositifs coulissants, à positionner sur la longueur des câbles, permettent de donner un caractère esthétique à la forme de la suspension. 2 conducteurs d'alimentation inclus.

Installation

plaque en acier pour fixation à la surface de pose avec vis et chevilles (non fournies)

Coloris

Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)

0.63

Câblage

raccordement au réseau avec bornier à connexion rapide situé sur la plaque de la patère - 2 conducteurs d'alimentation inclus avec câblage intégré. Réglage des câbles d'alimentation/suspension et câblage suivant à effectuer sur la partie supérieure du corps lumineux, équipé d'un bornier de branchement et de presse-étoupes de sécurité.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP40

Données techniques

Facteur de puissance:	Voir Notice de montage	% minimum de gradation:	1
Courant d'appel:	18 A / 250 µs	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 21 appareils B16A: 34 appareils C10A: 35 appareils C16A: 57 appareils	Control:	DALI-2