

Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 20W - para 1 empotrable Crystal Tunable White LO (UGR<19)

Última actualización de la información: Enero 2025



Código accesorio

PE15: Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 20W - para 1 empotrable Crystal Tunable White LO (UGR<19)

Descripción

Alimentador electrónico de corriente constante regulable DALI 20 W.  
Para modelos Tunable White LO (UGR<19).  
Entada Vin = 220 - 240 Vca 50 - 60 Hz.  
Salida SELV.  
El producto está protegido contra las sobretensiones de modo diferencial y de modo común, los cortocircuitos, las sobrecorrientes y las sobretemperaturas.

Instalación

Compatible con la abertura para el montaje del empotrable Crystal.

Colores

Indefinido (00)

Dimensiones (mm) (\*)

120x51x29.2

\* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Equipo

El alimentador incluye cable y conector rápido para facilitar la conexión directa al empotrable.  
Aprietacables en primario y secundario.

Notas

Control DALI tipo DT8. 1 dirección, 1 carga DALI (2 mA)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Frecuencia:	0/50/60	% mínimo de dimerización:	1
Corriente Iout [mA]:	170	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Corriente de entrada:	29 A / 153 µs	Control:	DALI-2
Número máximo de alimentadores por luminaria	B10A: 32 Fuentes de alimentación		
LED conectables por interruptor:	B16A: 51 Fuentes de alimentación		
	C10A: 53 Fuentes de alimentación		
	C16A: 86 Fuentes de alimentación		