

Última actualización de la información: Febrero 2025



**Código accesorio**

PF74: Alimentador regulable DALI IP20 100 W - Vin= 220-240 Vca - Vout = 48 Vcc - Sólo para luminarias Libera

**Descripción**

Alimentador electrónico de tensión constante regulable DALI - 100 W Vout 48 V PWM. El producto está protegido contra cortocircuitos, sobrecorrientes y sobretensiones.

**Instalación**

Consultar la hoja de instrucciones de la luminaria para saber el número de luminarias que se pueden conectar. Con ranuras para fijación con tornillos.

**Colores**

Indefinido (00)

**Peso (Kg)**

0.18

**Dimensiones (mm) (\*)**

225x43x30

\* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

**Equipo**

Bornes de entrada y salida contrapuestos (sección de los cables de hasta 1.5 mm<sup>2</sup>). Aprietacables en el lado primario +DALI y aprietacables en el secundario.

**Notas**

También se puede controlar mediante switch-dim, como alternativa a DALI. Estándar: EN 62386-101 / 102 / 207 (including part 251, 252, 253), EN 50172 for use in central battery systems, EN 60598-2-22 suitable for emergency lighting installations.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20



**Datos técnicos**

Frecuencia: 0/50/60

Corriente de entrada: 44 A / 258 µs

Número máximo de alimentadores por luminaria  
LED conectables por interruptor:  
B10A: 6 Fuentes de alimentación  
B16A: 11 Fuentes de alimentación  
C10A: 11 Fuentes de alimentación  
C16A: 18 Fuentes de alimentación

Protección al sobrevoltaje: 2kV Modo común y 1kV Modo diferencial

Control: DALI-2