

**Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 10W - Vin = 220÷240Vac 50/60Hz
Iout=200mA**

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Enero 2024



Código accesorio

PG40: Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 10W - Vin = 220÷240Vac 50/60Hz Iout=200mA

Descripción

Alimentador electrónico regulable DALI con corriente continua I=200 mA 10 W. Entrada Vin = 220 - 240 Vca 50 - 60 Hz. Salida SELV. El producto está protegido contra cortocircuitos, sobrecorrientes y sobretensiones.

Instalación

Comprobar la altura del hueco (consultar la hoja de instrucciones de la luminaria). Con ranuras para fijación con tornillos.

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.12

Dimensiones (mm) (*)

166x30x22

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Equipo


Bornes de entrada y salida contrapuestos (sección de los cables de hasta 1.5 mm²).

Aprietacable en primario + DALI y secundario. El alimentador incluye cable y conector rápido para facilitar la conexión con el empotrable.

Notas

SELV, EL

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Frecuencia: | 0/50/60 | % mínimo de dimerización: | 1 |
| Corriente Iout [mA]: | 200 | Protección al sobrevoltaje: | 2kV Modo común y 1kV Modo diferencial |
| Corriente de entrada: | 5 A / - μs | Control: | DALI-2 |
| Número máximo de alimentadores por luminaria | B10A: 81 Fuentes de alimentación | | |
| LED conectables por interruptor: | B16A: 130 Fuentes de alimentación | | |
| | C10A: 135 Fuentes de alimentación | | |
| | C16A: 221 Fuentes de alimentación | | |