

Última actualización de la información: Marzo 2025

**Configuraciones productos: PG53.G2**  
PG53.G2: Módulo para raíl Superrail 48V - DALI - GL - L=916 - - 14.8W 1717lm - 2700K - CRI 90 - Negro/Blanco Transparente



**Código producto**  
PG53.G2: Módulo para raíl Superrail 48V - DALI - GL - L=916 - - 14.8W 1717lm - 2700K - CRI 90 - Negro/Blanco Transparente

**Descripción**  
Producto para iluminación lineal con LED monocromático 2700K CRI90 con adaptador para instalación sobre raíl Superrail 48V. Cuerpo de iluminación General Light (Hight Output) con óptica Space Opti-Diamond disponible en versión con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). El adaptador de material termoplástico incluye un circuito controlador CC/CC regulable DALI. La tecnología integrada «power line» permite regular por separado cada uno de los módulos luminosos instalados en el raíl. Cuerpo principal de aluminio extruido versión frameless. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre raíl sin necesidad de herramientas.

**Instalación**  
Fijación mecánica con adaptador en raíl Superrail 48V.

<b>Colores</b>	<b>Peso (Kg)</b>
Negro/Blanco Transparente (G2)	0.52

**Montaje**  
Low voltage track


**Equipo**  
Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexión directa en el raíl de 48 V. Unidad de alimentación del raíl a pedir por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos					
Im de sistema:	1717		Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	
W de sistema:	14.8		Voltaje [Vin]:	48	
Im de la fuente:	2020		Código de lámpara:	LED	
W de la fuente:	13		Número de lámparas por grupo óptico:	1	
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	116		Código ZVEI:	LED	
Im en modo emergencia:	-		Número de grupos ópticos:	1	
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	33		Corriente LED [mA]:	77	
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85		Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones	
CRI (mínimo):	90		% mínimo de dimerización:	5	
Temperatura de color [K]:	2700		Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial	
MacAdam Step:	3		Control:	DALI	

Polar



# Isolux

