

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RU30.01+PI31.83

RU30.01: Módulo lineal - empotrable Frame Down - para versiones MMO/Space/Wall Washer - L = 3576 - Blanco

PI31.83: Placa con led Neutral White - Óptica Space - Downlight - General Light - HO - DALI - L = 1192 - 27.7W 3726.4lm - 4000K - Negro Transparente



Código producto

RU30.01: Módulo lineal - empotrable Frame Down - para versiones MMO/Space/Wall Washer - L = 3576 - Blanco

Descripción

Perfil inicial en extrusión de aluminio versión Frame con marco de tope preparado para alojamiento de la placa LED específica en versión MMO Space y Wall Washer.

Instalación

Aplicación empotrable utilizando los soportes específicos integrados en el perfil.


Colores

Blanco (01)

Equipo

Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código producto

PI31.83: Placa con led Neutral White - Óptica Space - Downlight - General Light - HO - DALI - L = 1192 - 27.7W 3726.4lm - 4000K - Negro Transparente

Descripción

Placa LED Neutral White de emisión directa (Down) en versión con óptica Space disponible tanto en versión blanco transparente como negro transparente. Raster en material termoplástico texturizado translúcido, realizado con sistema catadióptrico (óptica patentada Opti Diamond) - sin tratamientos galvanicos - combinado con tapa en PP con acabado brillante y apantallamiento difusor auxiliar. El sistema óptico resultante genera una emisión luminosa extremadamente elegante y profesional. Cuerpo de iluminación versión General Light High Output (HO). El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos. Raster de policarbonato moldeado y metalizado.

Instalación

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores

Negro Transparente (83)

Peso (Kg)

0.93

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	11172	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	82.9	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	15740	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	73	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	134.8	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	80	Control:	DALI-2

Polar



Coeficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	59	54	51	49	54	51	50	47	67
1.0	62	58	55	53	57	55	54	51	72
1.5	67	64	61	59	63	61	60	57	81
2.0	70	68	66	64	66	65	64	61	86
2.5	72	70	68	67	69	67	66	64	90
3.0	73	71	70	69	70	69	68	66	92
4.0	74	73	72	71	71	71	69	67	95
5.0	74	74	73	72	72	71	70	68	96

Curva límite de luminancia




Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 15740 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	16.7	17.4	17.0	17.7	17.9	16.6	17.3	16.9	17.6	17.8	
	3H	16.8	17.4	17.1	17.7	18.0	16.6	17.2	16.9	17.5	17.8	
	4H	16.8	17.5	17.2	17.7	18.1	16.5	17.1	16.8	17.4	17.7	
	6H	16.9	17.5	17.3	17.8	18.1	16.4	17.0	16.8	17.3	17.7	
	8H	16.9	17.5	17.3	17.8	18.2	16.4	17.0	16.8	17.3	17.6	
	12H	17.0	17.5	17.4	17.8	18.2	16.4	16.9	16.8	17.2	17.6	
4H	2H	16.6	17.2	16.9	17.5	17.8	16.9	17.5	17.2	17.8	18.1	
	3H	16.7	17.2	17.1	17.6	17.9	16.9	17.4	17.3	17.8	18.1	
	4H	16.8	17.3	17.2	17.7	18.1	16.9	17.4	17.3	17.8	18.1	
	6H	17.0	17.4	17.4	17.8	18.2	16.9	17.3	17.3	17.7	18.1	
	8H	17.1	17.4	17.5	17.9	18.3	16.9	17.3	17.3	17.7	18.1	
	12H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.4	16.9	17.2	17.3	17.6	18.1	
8H	4H	16.8	17.2	17.3	17.6	18.0	17.4	17.7	17.8	18.2	18.6	
	6H	17.0	17.4	17.5	17.8	18.3	17.5	17.8	18.0	18.3	18.7	
	8H	17.2	17.4	17.7	17.9	18.4	17.5	17.8	18.0	18.3	18.8	
	12H	17.3	17.6	17.8	18.1	18.6	17.6	17.8	18.1	18.3	18.8	
12H	4H	16.8	17.1	17.3	17.6	18.0	17.5	17.9	18.0	18.3	18.8	
	6H	17.1	17.3	17.5	17.8	18.3	17.7	18.0	18.2	18.4	18.9	
	8H	17.2	17.5	17.7	17.9	18.5	17.8	18.0	18.3	18.5	19.1	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	1.9 / -2.4		1.6 / -1.8							
		1.5H	3.9 / -3.3		3.4 / -2.5							
		2.0H	5.7 / -3.5		5.1 / -2.7							