


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

#### Produktkonfiguration: RU27.01+PI37.D8

RU27.01: Lichtbandmodul - Einbaulösung Frame Down - für Ausführungen MMO/Space/Wall Washer - L=2384 - weiss

PI37.D8: Befestigungsplatte mit Led Neutral White - Space-Optik - Downlight - General Light - HO - DALI - L=2384 - 55.1W 6303lm - 4000K - CRI 90 - Weiß Durchsichtig



#### Produktcode

RU27.01: Lichtbandmodul - Einbaulösung Frame Down - für Ausführungen MMO/Space/Wall Washer - L=2384 - weiss

#### Beschreibung

Anfangsprofil aus stranggepresstem Aluminium Frame-Ausführung mit Falzrahmen, voreingestellt für den Einbau der speziellen LED-Platte in Ausführung MMO, Space und Wall Washer.

#### Installation

Installation als Einbauleuchte mithilfe der dafür vorgesehenen, in das Profil integrierten Bügel.


#### Farben

Weiß (01)

#### Verkabelung

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Produktcode

PI37.D8: Befestigungsplatte mit Led Neutral White - Space-Optik - Downlight - General Light - HO - DALI - L=2384 - 55.1W 6303lm - 4000K - CRI 90 - Weiß Durchsichtig

#### Beschreibung

LED-Beleuchtungsplatte Neutral White mit Direktausstrahlung (Down) in Ausführung mit Space-Optik, erhältlich sowohl in weiß-durchscheinender als auch schwarz-durchscheinender Ausführung. Raster aus strukturiertem, durchscheinendem Thermoplast, hergestellt mit einem katadioptrischen System (patentierter Opti Diamond-Optik) - ohne galvanische Oberflächenbehandlung - mit hochglanzbeschichteter Abdeckung aus PP und zusätzlichem Diffusorschirm. Das sich daraus ergebende optische System erzeugt einen sehr eleganten und professionellen Lichtstrom. Beleuchtungskörper Ausführung General Light High Output (HO). Mit der optischen und strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Lichtfluss- und Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel Raster aus metallisiertem Polycarbonat in Spritzgussform.

#### Installation

Mühevolle Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

#### Farben

Weiß Durchsichtig (D8)

#### Gewicht (Kg)

1.76

#### Verkabelung

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den in Reihe installierten Modulen. Komplett mit dimmbarer DALI-Stromversorgungseinheit.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Technische Daten

Im System:	7369	Rg (Gamut Index):	95
W System:	55.1	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	8880	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	49	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	133.7	Lampencode:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ 0		Anzahl Lampen in	1
über einem Winkel von 90°		Leuchtengehäuse:	
[lm]:		ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 83		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
(L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	90		
Rf (Colour Fidelity Index):	88		

Polardiagramm

