


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

**Codice accessorio**

PS40: Box da pavimento completo di alimentatore da 100W - DALI -

Descrizione tecnica

Box da pavimento completo di alimentatore dimmerabile DALI-2 da 100W. Cavo di alimentazione a 5 poli L=3000mm cablato, non fornito di spina. Il cavo dovrà essere collegato elettricamente e meccanicamente in base alle normative vigenti (per ulteriori approfondimenti contattare la iGuzzini). Testata di alimentazione elettrificata che comprende un cavo di alimentazione L=1500mm. Box in alluminio estruso verniciato con particolare tronco conico in ottone.

Installazione

Da pavimento

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Titanio (N8) | Blu Zaffiro (N9)

Peso (Kg)

3.21

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Frequenza [Hz]: 0/50/60

Corrente di spunto (in-rush): 44 A / 258 µs

Numero massimo di
alimentatori per apparecchi
LED collegabili a ogni
interruttore automatico:

B10A:	6 unità di alimentazione
B16A:	11 unità di alimentazione
C10A:	11 unità di alimentazione
C16A:	18 unità di alimentazione

Protezione alle
sovratensioni:2kV Modo comune e 1kV Modo
differenziale

Control:

DALI-2