

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RU05+RU45+PT14

PT14: Piastra con Downlight - General Light HO - DALI - L=3588

**Codice prodotto**

PT14: Piastra con Downlight - General Light HO - DALI - L=3588

Descrizione tecnica

Piastra LED 3500K ad emissione diretta (Down). Versione High Output (HO) per profili Luce Generale da abbinare all'apposito schermo Opale (singolo o a rolla) da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Prodotto completo di schermo riflettente "Furukawa" che ne aumenta ulteriormente l'efficienza. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free".

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

2.39

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	9901.2	MacAdam Step:	3
W di sistema:	72.1	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Im di sorgente:	13380	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	65	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	137.33	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Corrente di spunto (in-rush):	24.9 A / 215 µs
Angolo di apertura [°]:	95° / 100°	% minima di dimmerazione:	1
Indice di resa cromatica:	80	Protezione alle sovratensioni:	0kV Modo comune e 0kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	3500	Control:	DALI-2