


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

**Codice prodotto**

PT54: Binario LV FILORAIL 48V (16A) incasso Frame L=500

Descrizione tecnica

Binario a bassa tensione 48V (16A) con cornice perimetrale di battuta (versione Frame). Predisposto per alloggiamento di elementi luminosi dedicati provvisti di specifico adattatore 48V. Realizzato in alluminio estruso verniciato, include una serie di piastrini di montaggio progettati per consentire l'inserimento del profilo su controsoffitti con diversi spessori. Il circuito integrato, progettato per interagire con il driver DC/DC è incluso negli adattatori o nei prodotti, permette di programmare singolarmente gli elementi luminosi inseriti nel binario. Per ottenere file continue sono disponibili giunti diretti ed angolari con codifica separata. Inclusa una guaina di chiusura da posizionare a filo-apertura del binario che garantisce pulizia del taglio e protezione da detriti/polvere.

Installazione

Ad incasso a soffitto o parete. Per l'altezza dei controsoffitti verificare il foglio istruzioni.

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Montaggio

Binario basso voltaggio

Cablaggio

L'alimentatore remoto è disponibile con codifica separata. Per carichi massimi e modalità di cablaggio consultare il foglio istruzioni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

