


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: PU11.B9

PU11: Sospensione lineare Downlight per binario Filorail - Frameless - L= 1140 - 48Vdc (PWM) - General Light - Ottica con schermo diffondente – Warm White –



Codice prodotto

PU11: Sospensione lineare Downlight per binario Filorail - Frameless - L= 1140 - 48Vdc (PWM) - General Light - Ottica con schermo diffondente – Warm White –

Descrizione tecnica

Sospensione lineare ad emissione diretta con sorgenti LED monocromatiche Warm White CRI90. Corpo illuminante General Light (High Output) con schermo diffondente in Metacrilato disponibile sia in versione Microtesturizzata Opal o Fumè. Completo di circuito 48Vdc Led Mid-Power e sistema di controllo PWM (Pulse with modulation). La tecnologia integrata PWM permette di regolare l'intensità luminosa creando l'effetto di una luce dimmerata senza alterare la qualità della luce stessa.. Profilo in estrusione di alluminio versione Frameless. Prodotto completo di cavi di sospensione L3000 regolabili in base alle esigenze. Connessione elettrica e meccanica al Binario 48V Filorail senza bisogno di utensili.

Installazione

Connessione elettrica e meccanica su binario bassa tensione 48V Filorail senza l'utilizzo di utensili

Colore

Nero/Fumè (B9)

Peso (Kg)

0.97

Cablaggio

Il modulo è predisposto per l'utilizzo di apposita Strip Led (emissione Up Light) da ordinare separatamente. Gruppo di alimentazione (48V) da ordinare separatamente facendo riferimento al foglio d'istruzioni.


Note

I prodotti miniaturizzati utilizzano il protocollo DALI Broadcast e possono essere installati solo sulla sezione rettilinea del binario.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20



Dati tecnici

Im di sistema:	468.8	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	22.3	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	2930	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W di sorgente:	18	Voltaggio [Vin]:	48
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	21.02	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	16	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	96°	Corrente LED [mA]:	0.045
Indice di resa cromatica:	90	Control:	PWM