


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2025

**Codice prodotto**

PU75: Proiettore Palco LV Ø 51 - Wall Washer

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile miniaturizzato completo di adattatore per installazione su binario a bassa tensione 48V Filorail. Gli adattatori in materiale termoplastico sono progettati per essere flessibili e quindi installabili anche nei tratti curvi del binario. Corpo in alluminio pressofuso con sistema di dissipazione passiva ideale per garantire una lunga durata e un'efficace gestione del calore. Circuito driver con tecnologia DALI Powerline permette di regolare indipendentemente ogni proiettore sul binario, offrendo una grande flessibilità e controllo sull'illuminazione. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 90°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo. Lente ad alta definizione in materiale termoplastico con filtro aggiuntivo per ottica variabile. Schermo asimmetrico studiato per un'emissione omogenea sulla parete dall'alto verso il basso, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili.

Installazione

Su binario basso voltaggio Filorail. Connessione elettrica e meccanica del prodotto su binario senza bisogno di utensili.

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.29

Montaggio

Binario basso voltaggio

Cablaggio

Driver LED integrato nel corpo del prodotto - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

Note

Per ottimizzare l'illuminazione verticale consultare le distanze di installazione consigliate sul foglio istruzioni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema:	289 (*)	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	15.9 (*)	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im di sorgente:	810 (*)	Codice ZVEI:	LED
W di sorgente:	12 (*)	Numero di vani ottici:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	18.18 (*)	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Im in modalità emergenza:	-	Control:	DALI
Indice di resa cromatica:	90		