


Palco Pro

Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: PY57
PY57: Cuerpo de Ø122mm - BLE Casambi - óptica Medium - Neutral White



Código producto
PY57: Cuerpo de Ø122mm - BLE Casambi - óptica Medium - Neutral White

Descripción
Luminaria orientable con adaptador para instalación sobre rail o base de tensión de red. Led de alto rendimiento cromático en tono Neutral White (4000K), sistema óptico OptiBeam Lens y óptica Medium. Cuerpo de iluminación realizado en aluminio fundido a presión y material termoplástico, permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Incorpora bloqueos mecánicos de orientación. Disipación pasiva del calor. Luminaria con sistema "Push&Go" para alojar tres accesorios planos al mismo tiempo. Asimismo, se puede utilizar el mismo sistema para aplicar otro componente externo a elegir entre aletas orientables y pantalla antideslumbrante. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación
Instalación en rail o base de sesión de red.

Colores
Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)
2.13

Montaje
a la pared|en el techo

Equipo
Componentes electrónicos integrados en el producto

Notas
Distancia máx. entre dos productos 8 m.
La distancia máxima depende de la presencia de obstáculos físicos como, por ejemplo, paredes o paneles de metal y de la distribución del sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos		
Im de sistema:	2736	Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	29.3	Código de lámpara: LED
Im de la fuente:	3420	Número de lámparas por grupo óptico: 1
W de la fuente:	26	Código ZVEI: LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	93.4	Número de grupos ópticos: 1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Corriente de entrada: 20 A / 25 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Número máximo de luminarias por interruptor automático: B10A: 34 Luminarias B16A: 55 Luminarias C10A: 57 Luminarias C16A: 93 Luminarias
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	16°	% mínimo de dimerización: 1
CRI (mínimo):	90	Protección al sobrevoltaje: 2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	4000	Control: Casambi
MacAdam Step:	2	

Polar

