


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: PZ32.S4

PZ32.S4: Corps éclairant L=482 - Organic Response - Optique Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 19.6W 2479.5lm - 3000K - CRI 90 - Noir/Noir/Noir Transparent

**Référence produit**

PZ32.S4: Corps éclairant L=482 - Organic Response - Optique Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 19.6W 2479.5lm - 3000K - CRI 90 - Noir/Noir/Noir Transparent

Description technique

Corps éclairant en aluminium extrudé peint, collerette et embouts en matière thermoplastique moulée par injection. Optique Very Wide Flood (80°) en version Space Opti-Diamond (PMMA) avec cache postérieur en version blanche (Blanc transparent) ou noire (Noir transparent). Bloc d'alimentation intégré et source LED (Mid-Power) monochrome 3000K IRC90 à émission directe. Version à luminance contrôlée UGR < 19 - conforme à la norme en matière d'utilisation en lieux équipés d'écrans d'affichage ($L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$). Appareil équipé de multi-capteur sans fil Organic Response, avec détecteur de lux et de mouvement. Technologie Wirepas, Bluetooth, IR et détection PIR. Dans des systèmes de base en configuration Plug&Play, l'appareil fonctionne en mode stand-alone/autonome (motion control) et communique automatiquement avec d'autres appareils d'éclairage proches équipés du même capteur Organic Response. Pour des fonctions avancées comme le contrôle daylight et la modification des paramètres de fonctionnement, l'application Organic Response Express, disponible sur App Store et Play Store, peut être utilisée. Disponibilité d'accessoires comme boutons BLE, dongle et gateway pour architectures de système connectées au Portail Organic Response, à travers lequel d'autres fonctions du capteur peuvent être utilisées, comme les Analytics et Space Management. Fréquence sans fil/wireless 2.4 GHz / IR 38 kHz. Balise intégrée et activable à travers Portail Organic Response (protocole iBeacon). Possibilité de rotation sur l'axe vertical de 360° avec blocage mécanique.

Installation

Installation sur rails à tension de réseau.

Hauteur de positionnement min 2,7 m / max 3,7 m. Distance entre appareils min 1,0 m / max 3,0 m

Pour d'autres valeurs de hauteur/distances de positionnement, contacter iGuzzini ou consulter la notice.

Diamètre de couverture typique du détecteur de mouvement : 3 m (installé à une hauteur de 2,7 m), 58°

Coloris

Noir/Noir/Noir Transparent (S4)

Poids (Kg)

1.66

Remarque

Spécifications :

Valeurs par défaut Plug&Play (modifiables depuis application Organic Response Express):

- Niveau de lumière maximum avec présence (max light) : 100%

-Attente avant de passe à niveau de lumière bas (dwell time) : 10 min

-Niveau de lumière bas (low light) : 10%

-Temps à niveau de lumière bas (low light time) : 10 min

-Valeur de lumière min. après temps du niveau bas (min light) : 0% (OFF)

- Contrôle daylight : désactivé et activable depuis application BR> - Double temps du capteur qui a détecté le dernier état de présence (double dwell time) : désactivé

- Distance Mesh RF capteur-capteur gateway : Wirepas, distance max. 8m (en ligne directe sans obstacles).

-Connexion capteur-smartphone-bouton : Bluetooth.


Pour la programmation avancée avec portail Organic Response, le dongle IR et le gateway sont nécessaires.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o' à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	2496	MacAdam Step:	3
W du système:	19	Code Lampe:	LED
Im source:	3200	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	19	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	131.4	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	10 A / 220 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 18 appareils B16A: 30 appareils C10A: 31 appareils C16A: 51 appareils
IRC (minimum):	90	% minimum de gradation:	1
Température de couleur [K]:	3000	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel

Polaire



Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	66	62	59	56	61	58	58	55	70
1.0	70	66	63	61	65	62	62	59	76
1.5	75	72	69	67	71	69	68	65	84
2.0	78	75	74	72	74	73	72	69	89
2.5	79	78	76	75	76	75	74	72	92
3.0	81	79	78	77	78	77	76	74	94
4.0	82	81	80	79	79	79	77	75	96
5.0	82	82	81	80	80	79	78	76	97

Courbe limite de luminance




Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 3200 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	14.2	14.9	14.5	15.2	15.4	13.5	14.2	13.8	14.4	14.7	14.7
	3H	14.1	14.7	14.4	15.0	15.3	13.3	14.0	13.7	14.3	14.5	14.5
	4H	14.0	14.6	14.4	14.9	15.2	13.3	13.9	13.6	14.2	14.5	14.5
	6H	14.0	14.5	14.3	14.8	15.2	13.2	13.7	13.6	14.1	14.4	14.4
	8H	13.9	14.5	14.3	14.8	15.1	13.2	13.7	13.5	14.0	14.4	14.4
	12H	13.9	14.4	14.3	14.8	15.1	13.1	13.6	13.5	14.0	14.3	14.3
4H	2H	14.0	14.6	14.3	14.9	15.2	13.3	13.9	13.6	14.2	14.5	14.5
	3H	13.9	14.4	14.3	14.7	15.1	13.2	13.7	13.6	14.0	14.4	14.4
	4H	13.8	14.3	14.2	14.6	15.0	13.1	13.5	13.5	13.9	14.3	14.3
	6H	13.8	14.1	14.2	14.5	15.0	13.0	13.4	13.4	13.8	14.2	14.2
	8H	13.7	14.1	14.2	14.5	14.9	13.0	13.3	13.4	13.7	14.2	14.2
	12H	13.7	14.0	14.2	14.4	14.9	12.9	13.2	13.4	13.7	14.1	14.1
8H	4H	13.7	14.1	14.1	14.5	14.9	13.0	13.4	13.4	13.8	14.2	14.2
	6H	13.6	13.9	14.1	14.4	14.9	12.9	13.2	13.4	13.7	14.1	14.1
	8H	13.6	13.9	14.1	14.3	14.8	12.9	13.1	13.4	13.6	14.1	14.1
	12H	13.6	13.8	14.1	14.3	14.8	12.8	13.1	13.3	13.5	14.1	14.1
12H	4H	13.6	14.0	14.1	14.4	14.9	13.0	13.3	13.4	13.7	14.2	14.2
	6H	13.6	13.8	14.1	14.3	14.8	12.9	13.1	13.4	13.6	14.1	14.1
	8H	13.6	13.8	14.1	14.3	14.8	12.9	13.1	13.4	13.6	14.1	14.1
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	3.6 / -9.0				3.8 / -9.7					
		1.5H	6.3 / -10.1				6.3 / -10.4					
		2.0H	8.3 / -10.6				8.2 / -10.6					