


Produktkonfiguration: Q936
Q936: Einbauleuchte Frame mit 5 Zellen - General Lighting Pro - DALI



Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Im System:	825.0	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W System:	13.0	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	1100	Anzahl Lampen in	1
W Lichtquelle:	9.9	Leuchtengehäuse:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	63.46	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0.0	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 75 (L.O.R.) [%]:		Einschaltstrom:	20 A / 50 µs
Abstrahlwinkel [°]:	48°	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 50 Leuchten B16A: 80 Leuchten C10A: 83 Leuchten C16A: 136 Leuchten
CRI:	90	Minimaler Dimmwert %:	1
Farbtemperatur [K]:	3000	Überspannungsschutz:	0kV Gleichtaktspannung und 0kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2