

Última actualización de la información: Noviembre 2024

**Configuraciones productos: QA90+QB12.01**  
QA90: Módulo inicialMinimal / DownLuz GeneralL 612  
QB12.01: Placa Down LO - DALI - Luz general - LED Neutral - L 598 - 8.5W 967lm - 4000K - Blanco



**Código producto**

QA90: Módulo inicialMinimal / DownLuz GeneralL 612

**Descripción**

Perfil inicial en aluminio extruido - versión Minimal (frameless) a ras de techo; apantallamiento en material termoplástico ópalo para luz general difusa; apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición.

**Instalación**

Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado. Los módulos iniciales se pueden utilizar independientemente en las distintas aplicaciones, completos de extremos adicionales y con el módulo LED previsto.

**Colores**

Blanco (01) | Negro (04) | Aluminio (12)

**Peso (Kg)**

1.21

**Montaje**

empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

**Equipo**

Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

**Notas**

Analizar con atención la configuración del sistema; para crear filas luminosas continuas, se han de utilizar los módulos intermedios - para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Código producto**

QB12.01: Placa Down LO - DALI - Luz general - LED Neutral - L 598 - 8.5W 967lm - 4000K - Blanco

**Descripción**

Módulo LED preparado para ser alojado en los perfiles iniciales o intermedios del sistema. Emisión down - versión Low Output para perfiles de luz general (con apantallamiento ópalo difusor). Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED Neutral 4000K.

**Instalación**

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

**Colores**

Indefinido (00)

**Peso (Kg)**

0.82

**Equipo**

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable digital DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

|   |       |                                      |                                 |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Im de sistema:  | 1026  | CRI (mínimo):                        | 80                              |
| W de sistema:   | 8.8   | Temperatura de color [K]:            | 4000                            |
| Im de la fuente:  | 1350  | MacAdam Step:                        | 3                               |
| W de la fuente:   | 7.5   | Life time (vida útil) LED 1:         | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 116.6 | Código de lámpara:                   | LED                             |
| Im en modo emergencia:                                      | -     | Número de lámparas por grupo óptico: | 1                               |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0     | Código ZVEI:                         | LED                             |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 76    | Número de grupos ópticos:            | 1                               |

Polar

