

Última actualización de la información: Noviembre 2024

**Configuraciones productos: QA90+QB08.01**  
QA90: Módulo inicialMinimal / DownLuz GeneralL 612  
QB08.01: Placa Down LO - ON-OFF - Luz general - LED Neutral - L 598 - 8.5W 967lm - 4000K - Blanco



**Código producto**  
QA90: Módulo inicialMinimal / DownLuz GeneralL 612

**Descripción**  
Perfil inicial en aluminio extruido - versión Minimal (frameless) a ras de techo; apantallamiento en material termoplástico ópalo para luz general difusa; apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición.

**Instalación**  
Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado. Los módulos iniciales se pueden utilizar independientemente en las distintas aplicaciones, completos de extremos adicionales y con el módulo LED previsto.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01)   Negro (04)   Aluminio (12)	1.21

**Montaje**  
empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

**Equipo**  
Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

**Notas**  
Analizar con atención la configuración del sistema; para crear filas luminosas continuas, se han de utilizar los módulos intermedios - para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

**Código producto**  
QB08.01: Placa Down LO - ON-OFF - Luz general - LED Neutral - L 598 - 8.5W 967lm - 4000K - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**  
Módulo LED preparado para ser alojado en los perfiles iniciales o intermedios del sistema. Emisión down - versión Low Output para perfiles de luz general (con apantallamiento ópalo difusor). Sistema de alimentación electrónica integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED Neutral 4000K.

**Instalación**  
Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores	Peso (Kg)
Indefinido (00)	0.82

**Equipo**  
Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada ON-OFF - no regulable.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

pending

Datos técnicos			
Im de sistema:	1026	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	9.5	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	1350	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	7.5	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	108	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Número de grupos ópticos:	1

Polar

