

Dernière mise à jour des informations: Novembre 2024

**Configuration du produit: QB46+QZ65.01**

QB46: Plaque Down HO - DALI - Éclairage général - LED Neutral - L 1196

QZ65.01: Module initial - Frame Down - Éclairage général - L 2397 - TP(a) - Blanc

**Référence produit**

QB46: Plaque Down HO - DALI - Éclairage général - LED Neutral - L 1196

**Description technique**

Module LED prêt pour logement dans les profils initiaux ou intermédiaires du système. Émission down - version High Output pour profils Éclairage général (avec écran inférieur opale diffusant). L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs de flux et d'efficacité du système. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé ; récupérateur de flux à haut rendement d'émission. LED Neutral 4000K.

**Installation**

Insertion facilitée du module sur les profils avec système de blocage rapide.

**Coloris**

Indéfini (00)

**Poids (Kg)**

1.28

**Câblage**

Raccordement par borniers à attache rapide pour branchement simplifié entre les modules consécutifs. Alimentation intégrée gradable digitale DALI.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Référence produit**

QZ65.01: Module initial - Frame Down - Éclairage général - L 2397 - TP(a) - Blanc

**Description technique**

Profil initial en aluminium extrudé - version Frame à collerette de butée ; écran en polycarbonate pour éclairage général diffus conforme à la norme TP(a) ; écran prévu pour assemblage de plusieurs longueurs par superposition.

**Installation**

A encastrer à l'aide des étagères intégrées au profil. Les modules initiaux peuvent être utilisés de façon indépendante (stand-alone), complétés d'embouts accessoires et du module LED prévu.

**Coloris**

Blanc (01)

**Poids (Kg)**

5

**Montage**

encastré au plafond|suspendu


**Câblage**

Conçu pour loger les modules LED prévus par le système.

**Remarque**

Tenir compte de la configuration du système ; pour créer des lignes lumineuses continues, utiliser les modules intermédiaires - pour compléter correctement une ligne continue, il est toujours nécessaire de poser un module initial au début ou à la fin de la composition.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

|  |      |                                      |        |
|--|------|--------------------------------------|--------|
| Im du système:   | 5229 | IRC (minimum):                       | 80     |
| W du système:  | 44   | Température de couleur [K]:          | 4000   |
| Im source:   | 8300 | MacAdam Step:                        | 3      |
| W source:  | 44   | Code Lampe:                          | LED    |
| Efficacité lumineuse (Im/W, 118.8 valeurs du système): |      | Nombre de lampes par groupe optique: | 1      |
| Im en mode secours:                                    | -    | Code ZVEI:                           | LED    |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:        | 0    | Nombre de groupes optiques:          | 1      |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                       | 63   | Control:                             | DALI-2 |

Polaire

