


Configurazione di prodotto: QD71

QD71: Incasso Frame sezione 10 LED - DALI integrato - Wall Washer Longitudinal Glare Control



QD71: Incasso Frame sezione 10 LED - DALI integrato - Wall Washer Longitudinal Glare Control

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Il telaio perimetrale in policarbonato nero è progettato per attenuare sensibilmente l'effetto di abbagliamento longitudinale. Corpo principale con superficie radiante in fusione di alluminio, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture. Fornito con unità di alimentazione collegata all'apparecchio.

ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asola di preparazione 24 x 186. Per una corretta illuminazione sulle pareti verificare distanze ed interassi di installazione sul foglio istruzioni.

Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)*

* Colori a richiesta

0.55

Montaggio
incasso a soffitto

Alimentazione integrata dimmerabile DALI. Collegamento alla rete su box di alimentazione: connessioni a vite.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	496.0	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	19.2	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	1550	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
W di sorgente:	17	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (Im/W, dati di sistema):	25.83	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEL:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	32	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	50° / 52°	Control:	DALI-2
Indice di resa cromatica:	90		