


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

**Configuration du produit: QF53.01**

QF53: Ø 105 mm - warm white - DALI - IRC 90

**Référence produit**

QF53: Ø 105 mm - warm white - DALI - IRC 90

**Description technique**

Appareil rond, fixe, prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser, avec plaque. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures. Dissipateur en aluminium moulé sous pression peint coloris gris. Le produit est pourvu de LED tonalité warm white (3000K). Émission lumineuse éclairage général

**Installation**

A encastrer à l'aide de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds d'une épaisseur de 1 à 20 mm.

**Coloris**

Blanc (01)

**Poids (Kg)**

0.36

**Montage**

encastré au plafond

**Câblage**


Le produit comprend les composants DALI

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



IP20

IP54

Sur la partie visible  
du produit une fois installé**Données techniques**

Im du système: 1353.0

W du système: 13.2

Im source: 1650

W source: 11

Efficacité lumineuse (lm/W, 102.5  
valeurs du système):

Im en mode secours: -

Flux total émis à un angle  
de 90° ou plus [Lm]: 0.0

Light Output Ratio (L.O.R.) 82

[%]:

Angle d'ouverture [°]: 74°

IRC: 90

Température de couleur [K]: 3000

MacAdam Step: 2

Durée de vie LED 1: &gt; 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)

Code Lampe: LED

Nombre de lampes par  
groupe optique: 1

Code ZVEI: LED

Nombre de groupes

optiques: 1

Control: DALI-2