

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

**Configurazione di prodotto: QI50.43**

QI50.43: Ø59 Deco - Phase-Cut Dim - Medium Beam - 15W 901.7lm - 2700K - CRI 90 - Nero/Nero

**Codice prodotto**

QI50.43: Ø59 Deco - Phase-Cut Dim - Medium Beam - 15W 901.7lm - 2700K - CRI 90 - Nero/Nero

**Descrizione tecnica**

Corpo illuminante cilindrico per applicazioni a soffitto o a sospensione. Sistema emittente ad ottica fissa con riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato. Un elemento terminale decorativo - in PMMA trasparente a forte spessore - enfatizza e definisce elegantemente la diffusione luminosa. Cilindro strutturale in alluminio estruso verniciato - anello interno in materiale termoplastico nero. Vetro di protezione. Tramite specifici kit accessori è possibile ottenere installazioni a soffitto o a sospensione, con interventi minimi e semplificati da un pratico sistema a baionetta. Driver dimmerabile - taglio di fase - integrato nell'apparecchio.

**Installazione**

A plafone o a sospensione - impiegare gli appositi kit di montaggio disponibili con codifica separata.

**Colore**

Nero/Nero (43)

**Peso (Kg)**

0.49

**Montaggio**

a soffitto|sospeso a soffitto

**Cablaggio**

Il corpo illuminante è dotato di morsettiera interna per i collegamenti alla linea o al cavo di sospensione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note


**Dati tecnici**

Im di sistema:	902	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	15	Voltaggio [Vin]:	230
Im di sorgente:	1270	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	13	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	60.1	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Corrente di spunto (in-rush):	1.87 A / 48 µs
Angolo di apertura [°]:	38°	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni B10A:	97 apparecchi
CRI (minimo):	90	interruttore automatico:	B16A: 155 apparecchi C10A: 161 apparecchi C16A: 263 apparecchi
Temperatura colore [K]:	2700	% minima di dimmerazione:	5
MacAdam Step:	2	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
		Control:	Phase-cut

**Polare**

Imax=2125 cd		Lux			
90°	180°	90°	h	d	Em Emax
			2	1.4	427 531
			4	2.8	107 133
			6	4.2	47 59
			8	5.6	27 33
α = 39°					

### Isolux



### Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1270 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	8.2	8.7	8.5	8.9	9.1	8.3	8.8	8.6	9.0	9.3
	3H	8.5	8.9	8.8	9.2	9.5	8.3	8.7	8.6	9.0	9.3
	4H	8.8	9.2	9.1	9.5	9.8	8.3	8.7	8.6	9.0	9.3
	6H	9.1	9.5	9.4	9.8	10.1	8.2	8.6	8.6	8.9	9.2
	8H	9.2	9.6	9.5	9.9	10.2	8.2	8.6	8.6	8.9	9.2
	12H	9.2	9.6	9.6	9.9	10.3	8.2	8.5	8.5	8.9	9.2
4H	2H	8.1	8.5	8.4	8.8	9.1	9.0	9.4	9.3	9.7	10.0
	3H	8.6	9.0	9.0	9.3	9.6	9.1	9.5	9.5	9.8	10.2
	4H	9.1	9.4	9.5	9.7	10.1	9.2	9.6	9.6	9.9	10.3
	6H	9.5	9.8	9.9	10.2	10.6	9.3	9.6	9.8	10.0	10.4
	8H	9.7	9.9	10.1	10.3	10.8	9.4	9.6	9.8	10.0	10.5
	12H	9.7	10.0	10.2	10.4	10.9	9.4	9.6	9.8	10.0	10.5
8H	4H	9.2	9.5	9.6	9.9	10.3	9.9	10.2	10.3	10.6	11.0
	6H	9.8	10.0	10.2	10.4	10.9	10.1	10.3	10.6	10.8	11.2
	8H	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.2	10.4	10.7	10.8	11.3
	12H	10.1	10.3	10.6	10.7	11.3	10.2	10.4	10.7	10.9	11.4
12H	4H	9.2	9.4	9.6	9.9	10.3	10.0	10.2	10.4	10.7	11.1
	6H	9.8	10.0	10.3	10.4	10.9	10.2	10.4	10.7	10.9	11.4
	8H	10.0	10.2	10.5	10.7	11.2	10.3	10.5	10.8	11.0	11.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	3.2 / -1.7				3.1 / -1.7				
		1.5H	5.4 / -1.9				5.4 / -1.8				
		2.0H	7.2 / -1.9				7.2 / -1.8				