

Deckeneinputzrahmen Minimal - Für abgehängte Decken zwischen 12,5 mm und 20 mm Dicke - zum versenkten 22x22 mm

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Zubehörcode

QJ86: Deckeneinputzrahmen Minimal - Für abgehängte Decken zwischen 12,5 mm und 20 mm Dicke - zum versenkten 22x22 mm

Beschreibung

Der Adapter für abgehängte Decken ist für Dicken von 12,5/ 15/ 20 mm ausgelegt. Rahmen für den bündigen Einbau aus weißlackiertem Metall - Montageplatten für die Befestigung mit der Rasterdecke aus verzinktem Metall. Im Lieferumfang ist eine spezielle Schutzschicht enthalten, mit der die deckenbündig abschließende Verspachtelung erleichtert wird.

Installation

Einbauöffnung 28 x 28 mm. Bündig abschließende Befestigung des Einbaurahmens durch die Positionierung der Montageplatten je nach Dicke der Rasterdecke - die anschließenden Verputzungs- und Spachteleingriffe werden durch die mitgelieferte Schutzschablone erleichtert - abschließende Einsetzung der Einbauleuchte (separater Code) in den Adapter.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.03

Montage

Deckeneinbauleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

