


Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2024

**Produktkonfiguration: QL66**

QL66: Ø597mm - Tunable White - Opal - DALI



**Produktcode**

QL66: Ø597mm - Tunable White - Opal - DALI

**Beschreibung**

Rundleuchte für Deckeninstallation mit Installationsmöglichkeit auch als Einbau- und Hängeleuchte mittels separat zu bestellendem Zubehör. Direkte/indirekte Beleuchtung, die zur Verwendung mit LED 2700K÷6500K Tunable White-Modulen vorgesehen ist. Das Leuchtengehäuse besteht aus einem weiß lackierten Aluminiumrahmen, einem Streuschirm aus satiniertem Methacrylat für die Emission der Allgemeinbeleuchtung sowie einer hinteren Verschlussplatte aus Blech. Der DALI DT8 Driver befindet sich im oberen Teil des Produkts.

**Installation**

Deckenlampe. Als Einbau- oder Hängeleuchte mit separat zu bestellendem Zubehör

**Farben**

Weiß (01) | Schwarz (04)

**Gewicht (Kg)**

6.5

**Montage**

Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

**Verkabelung**

Die Leuchte wird komplett mit elektronischen Komponenten ausgeliefert. Die verwendeten Stromkabel sind aus halogenfreiem Material. (Kabel aus halogenfreiem Material, die im Brandfall keine giftigen und korrosiven Gase und nur geringe Mengen undurchsichtigen Rauchs emittieren).

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Im System:	3348	CRI (minimum):	90
W System:	29.9	Farbtemperatur [K]:	Tunable white 2700 - 6500
Im Lichtquelle:	4650	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	25	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	112	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 72 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2

**Polardiagramm**

