


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2025

Configurazione di prodotto: QN64

QN64: Apparecchio da superficie - LED neutral white - luce diffusa - con Emergenza

**Codice prodotto**

QN64: Apparecchio da superficie - LED neutral white - luce diffusa - con Emergenza

Descrizione tecnica

Apparecchio a luce diffusa per applicazioni a soffitto e a parete. Sorgenti LED bianco neutral ad elevato rendimento. Piatto di fissaggio in lamiera di acciaio sagomata verniciato bianco; supporto LED in alluminio con funzione di dispersore termico. Completo di gruppo inverter + batteria Ni-Mh per funzionamento in modalità in Emergenza: autonomia 3 h con ricarica 24 h / autonomia 1,5 h con ricarica 12 h. LED puntiforme per segnalazione prodotto con emergenza integrato all'apparecchio tramite supporto esterno facilmente individuabile. Schermo in PMMA opale per un'emissione luminosa omogenea e confortevole.

Installazione

A soffitto o a parete; fissaggio del piatto a superficie tramite viti e tasselli ad espansione (non forniti); gruppo LED asportabile con sistema easy-lock; fissaggio manuale dello schermo sul piatto con molle a rotazione in termoplastico.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

2.18

Montaggio

a parete/a soffitto

Cablaggio


morsetti ad innesto rapido sul piatto di fissaggio.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	3999	CRI (minimo):	80
W di sistema:	33.5	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	4650	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	27	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	119.4	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	278	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	86	Numero di vani ottici:	1

Polare

	CIE				Lux			
	nL 0.86				h			
	43-72-91-93-86				d			
	DIN				Em			
	A.31				Emax			
	UTE				1	3.3	659	1173
	0.80G+0.06T				2	6.5	165	293
	F*1=427				3	9.8	73	130
	F*1+F*2=725				4	13.1	41	73
	F*1+F*2+F*3=907							
	CIBSE							
	LG3 L<1500 cd/m² at 65°							

Coefficients di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	53	44	37	32	42	36	35	28	36
1.0	59	50	43	38	48	42	41	34	42
1.5	67	60	54	49	57	52	50	44	55
2.0	73	66	61	57	63	59	57	51	63
2.5	76	70	66	62	68	64	62	55	69
3.0	78	73	69	66	70	67	65	59	73
4.0	81	77	74	71	74	71	69	63	79
5.0	83	79	76	74	76	74	71	66	82
