

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

### Produktkonfiguration: QW14.F6

QW14: Ø 163 mm - Neutral White - DALI - UGR<19



### Produktcode

QW14: Ø 163 mm - Neutral White - DALI - UGR<19

### Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Reflektor aus Thermoplast mit Prismenstruktur komplett mit Lichtstromverstärker und Blendschutz in der Optikmitte. Der Blendschutz besteht aus Thermoplast und einer hochglänzenden, aluminiumbedampften und kratzfesten Schutzschicht. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Neutral White 4000K bestückt. Lichtausstrahlung UGR<19 L<3000 cd/m² ideal für Flächen mit Bildschirmarbeitsplätzen.

### Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

### Farben

Weiß/Transparent/Chrom (F6)

### Gewicht (Kg)


0.76

### Montage

Deckenanbauleuchte

### Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.



Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

|                                                             |        |                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Im System:                                                  | 2614.5 | CRI:                              | 90                             |
| W System:                                                   | 24.4   | Farbtemperatur [K]:               | 4000                           |
| Im Lichtquelle:                                             | 3150   | MacAdam Step:                     | 2                              |
| W Lichtquelle:                                              | 21     | Lebensdauer LED 1:                | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                           | 107.15 | Lampencode:                       | LED                            |
| Im im Notlichtbetrieb:                                      | -      | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1                              |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0.0    | ZVEI-Code:                        | LED                            |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 83 (L.O.R.) [%]:               |        | Anzahl Leuchtengehäuse:           | 1                              |
| Abstrahlwinkel [°]:                                         | 56°    | Control:                          | DALI-2                         |