

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: QW27.F6

QW27: Ø 225 mm - neutral white - DALI - UGR<19

**Référence produit**

QW27: Ø 225 mm - neutral white - DALI - UGR<19

Description technique

Appareil rond fixe prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser, avec plaque. Réflecteur en matière thermoplastique avec récupérateur de flux et écran filtrant positionné au centre de l'optique. L'écran filtrant est en matière thermoplastique, métallisé aux vapeurs d'aluminium sous vide avec couche de protection anti-rayures. Dissipateur en aluminium moulé sous pression, peint coloris gris. Le produit est pourvu de LED tonalité neutral white (4 000K). Émission lumineuse UGR<19 L<3000 cd/m² idéale pour lieux accueillant des écrans d'ordinateurs.

Installation

A encastrer à l'aide de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm.

Coloris

Blanc/Transparent/Chrome (F6)

Poids (Kg)

1.15

Montage

en saillie au plafond

Câblage


Le produit comprend les composants DALI

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")



IP20

IP54

Sur la partie visible
du produit une fois installé**Données techniques**

Im du système:	2988.0	IRC:	80
W du système:	25.3	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	3600	MacAdam Step:	2
W source:	22	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficacité lumineuse (lm/W, 118.1 valeurs du système):		Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.)	83	Nombre de groupes optiques:	1
[%]:		Control:	DALI-2
Angle d'ouverture [°]:	64° / 63°		