

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024

**Produktkonfiguration: QX95.12+QX48.01**

QX95.12: LED-Modul - L 1192 - 78° - Down-Lichtausgabe - Low Output - Neutral White - integrierte dimmbare DALI-Versorgungseinheit - aluminium  
QX48.01: iN60 MMO - Down-Modul - Minimal - L= 1192 - weiss

**Produktcode**

QX95.12: LED-Modul - L 1192 - 78° - Down-Lichtausgabe - Low Output - Neutral White - integrierte dimmbare DALI-Versorgungseinheit - aluminium

**Beschreibung**

LED-Modul, das zur Installation in den Profilen des iN60 MMO mit Down-Lichtausgabe vorgesehen ist. Raster aus metallisiertem Thermoplast. Die Leuchte erzeugt eine Down-Lichtausstrahlung (85%) mit kontrollierter Leuchtdichte  $L \leq 3000 \text{ cd/mq} - \alpha > 65^\circ$ , gemäß Norm EN 12464-1 für den Einsatz in Flächen mit starker Bildschirmnutzung. Die Version ist Low Output. Komplett mit eingebauter elektronischer, dimmbarer DALI-Versorgungseinheit. LED Neutral White (4000K), CRI90.

**Installation**

Leichtes Einsetzen der Module in die Einbauschächte durch das mechanische Easy-Push-System (Schnappfedern aus Stahl).

**Farben**

Aluminium (12)


**Gewicht (Kg)**

0.93

**Verkabelung**

Anschluss mit Schnellklemmenanschluss am Eingang. Das LED-Modul ist mit integrierter DALI-Versorgungseinheit ausgestattet. Die verwendeten Stromkabel sind aus halogenfreiem Material.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Produktcode**

QX48.01: iN60 MMO - Down-Modul - Minimal - L= 1192 - weiss

**Beschreibung**

Das Profil L=1192 mm ist aus extrudiertem Aluminium gefertigt. Dies ist die Minimal-Ausführung für Down-Lichtausstrahlung. Das Produkt eignet sich für Einbau-, Plafond- und freischwebende Anwendungen und kann sowohl als Standalone-Version als auch in Reihenschaltung eingesetzt werden.

**Installation**

Installation als Einbauleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör. Die Module sind mit Enddeckeln und Rastern mit LEDs zu vervollständigen, die separat bestellt werden müssen.

**Farben**

Weiß (01)


**Gewicht (Kg)**

2

**Montage**

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System: 2310

W System: 16

Im Lichtquelle: 3000

W Lichtquelle: 16

Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): 144.4

Im im Notlichtbetrieb: -

abgegebener Lichtstrom bei/ 0

über einem Winkel von 90°

[lm]:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 77

(L.O.R.) [%]:

CRI (minimum): 90

Farbtemperatur [K]: 4000

MacAdam Step: 3

Lampencode: LED


Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: 1

ZVEI-Code: LED

Anzahl Leuchtengehäuse: 1

Control: DALI-2


Polardiagramm



Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	65	60	56	54	59	56	56	53	68
1.0	69	64	61	59	63	61	60	57	74
1.5	74	70	68	66	69	67	67	64	83
2.0	77	74	72	71	73	71	71	68	88
2.5	78	76	75	74	75	74	73	71	92
3.0	79	78	77	76	77	76	75	72	94
4.0	81	79	78	78	78	77	76	74	96
5.0	81	80	79	79	79	78	77	75	97

Söllner-Diagramm



# UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	12.8	13.4	13.1	13.7	13.9	13.9	14.5	14.1	14.7	15.0	
	3H	12.6	13.2	13.0	13.5	13.8	13.7	14.3	14.0	14.6	14.9	
	4H	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7	13.7	14.2	14.0	14.5	14.8	
	6H	12.5	13.0	12.8	13.3	13.6	13.6	14.1	13.9	14.4	14.7	
	8H	12.5	12.9	12.8	13.3	13.6	13.5	14.0	13.9	14.3	14.7	
	12H	12.4	12.9	12.8	13.2	13.6	13.5	14.0	13.9	14.3	14.6	
4H	2H	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7	13.6	14.2	14.0	14.5	14.8	
	3H	12.4	12.9	12.8	13.2	13.6	13.5	14.0	13.9	14.3	14.6	
	4H	12.4	12.8	12.8	13.1	13.5	13.4	13.8	13.8	14.2	14.6	
	6H	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4	13.3	13.7	13.8	14.1	14.5	
	8H	12.2	12.5	12.7	13.0	13.4	13.3	13.6	13.7	14.0	14.5	
	12H	12.2	12.5	12.6	12.9	13.4	13.2	13.5	13.7	14.0	14.4	
8H	4H	12.2	12.5	12.7	13.0	13.4	13.3	13.6	13.7	14.0	14.5	
	6H	12.1	12.4	12.6	12.8	13.3	13.2	13.5	13.7	13.9	14.4	
	8H	12.1	12.3	12.6	12.8	13.3	13.1	13.4	13.6	13.8	14.3	
	12H	12.0	12.2	12.5	12.7	13.2	13.1	13.3	13.6	13.8	14.3	
12H	4H	12.2	12.5	12.6	12.9	13.4	13.2	13.5	13.7	14.0	14.4	
	6H	12.1	12.3	12.6	12.8	13.3	13.1	13.4	13.6	13.8	14.3	
	8H	12.0	12.2	12.5	12.7	13.2	13.1	13.3	13.6	13.8	14.3	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	3.9 / -11.5				3.2 / -9.2					
		1.5H	5.5 / -26.0				5.4 / -21.0					
		2.0H	7.5 / -26.7				7.4 / -21.5					