

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025



**Référence produit**

QY76: Rail Superrail 48V (16A) DOWN plafond/suspension - L 3000

**Description technique**

Nouveau rail à basse tension 48V (16A) Superrail pour applications au plafond, sur mur et en suspension. Prévu pour le logement des éléments lumineux avec adaptateur 48V (16A) (pour certains éléments lumineux, un nouvel adaptateur doit être commandé à part). Nouvelle version suspension permettant d'installer dans la partie UP le module LED STRIP adapté. Réalisé en aluminium extrudé peint. Circuit intégré du convertisseur DALI conçu pour interagir avec le driver CC/CC compris dans les adaptateurs des spots, permettant de programmer séparément les éléments lumineux logés dans le rail. Pour obtenir des lignes continues, des joints directs et d'angle sont disponibles avec codification séparée. Systèmes d'installation accessoires avec codification séparée. Disponibilité d'une gaine de fermeture à positionner à ras de l'ouverture du rail.

**Installation**

Sur plafond, sur mur ou en suspension.

**Coloris**

Blanc (01) | Noir (04)

**Poids (Kg)**

4.1


**Montage**

applique murale/en saillie au plafond/suspendu

**Câblage**

Le convertisseur DALI prévu pour installation à distance, est disponible avec codification séparée. Pour les charges maximales et les modalités de câblage, consulter la notice d'utilisation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")



**Données techniques**

Im du système:	-	Efficacité lumineuse (lm/W, 0
W du système:	-	valeurs du système):
Im source:	-	Im en mode secours: -
W source:	-	Nombre de groupes 0
		optiques: