


Última actualización de la información: Noviembre 2024

**Configuraciones productos: R531.D8+QX47.01**

R531.D8: iN60 Space - Módulo LED - L 1192 - emisión DOWN - Luz general - neutral - regulable DALI - Blanco / transparente  
QX47.01: iN60 MMO - Módulo Down - Frame - L= 1192 - Blanco



**Código producto**

R531.D8: iN60 Space - Módulo LED - L 1192 - emisión DOWN - Luz general - neutral - regulable DALI - Blanco / transparente

**Descripción**

Módulo LED diseñado para alojar en los perfiles ya preparados del sistema iN60 - distribución luminosa down - compuesto por raster emisor, dispositivo fuente y componentes de funcionamiento. Versión para emisión con luz general de alta eficiencia. Raster en material termoplástico texturizado translúcido, realizado con sistema catadióptrico (óptica patentada Opti Beam Diamond) - sin tratamientos galvanicos - combinado con tapa en PP con acabado brillante y apantallamiento difusor auxiliar. El sistema óptico resultante genera una emisión luminosa extremadamente elegante y profesional. Controlador regulable DALI integrado.

**Instalación**

Instalación del módulo en los compartimentos con sistema mecánico easy-push (resorte de acero).

**Colores**

Blanco Transparente (D8)

**Peso (Kg)**

0.93

**Equipo**

Conexión con clema de conexión rápida en entrada. Módulo LED con alimentación DALI integrada. Los cables eléctricos utilizados se han realizado en material libre de halógenos.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Código producto**

QX47.01: iN60 MMO - Módulo Down - Frame - L= 1192 - Blanco

**Descripción**

El perfil L=1192 mm está realizado en aluminio extruido. Esta es la versión frame para emisiones down. El producto se puede utilizar en aplicaciones empotrables, en la versión stand alone y en filas continuas.

**Instalación**

Empotrable mediante accesorios específicos a pedir por separado. Los módulos se completan con extremos de cierre y marco con leds a pedir por separado.

**Colores**

Blanco (01)


**Peso (Kg)**

2.17

**Montaje**

empotrable en el techo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Im de sistema:	4356	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	24	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	5250	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	24	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	181.5	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2

Polar

