


Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

Configuration du produit: R735.43

R735.43: Ø59 Tech - Suspension pour rail 48V - Medium Beam - 12W 963.8lm - 4000K - CRI 90 - Noir/Noir

**Référence produit**

R735.43: Ø59 Tech - Suspension pour rail 48V - Medium Beam - 12W 963.8lm - 4000K - CRI 90 - Noir/Noir

Description technique

Suspension technique cylindrique Ø59 mm avec adaptateur pour installation sur rail à basse tension 48V, indiquée pour l'éclairage zénithal d'accentuation. L'adaptateur comprend le circuit driver CC/CC à fonction gradable DALI. La technologie intégrée « power line » permet de régler individuellement chaque module lumineux installé sur le rail. Système émetteur à optique fixe avec réflecteur à haute définition en matière thermoplastique métallisée. La position en retrait de la LED réduit l'éblouissement et permet d'obtenir un confort lumineux élevé. Cylindre structurel en aluminium extrudé peint - anneau intérieur en matière thermoplastique disponible en différentes finitions peintes ou métallisées. Verre de protection. Câble d'alimentation/suspension en PVC du même coloris que la finition extérieure, à couper à la longueur adéquate. Raccordement électrique et mécanique de l'adaptateur au rail sans nécessité d'outils, avec dispositif de sécurité anti-arrachement.

Installation

Fixation mécanique avec adaptateur sur rail.

Coloris

Noir/Noir (43)

Poids (Kg)

0.45

Montage

suspendu à un rail tbt

Câblage

Driver LED DC/DC intégré à l'adaptateur - branchement direct sur le rail 48V - unité d'alimentation du rail à commander séparément. Le réglage du filin de suspension peut être effectué sur le corps de la suspension.

Remarque

Gamme étendue d'accessoires décoratifs et de diffuseurs disponible.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	952	MacAdam Step:	2
W du système:	11	Code Lampe:	LED
Im source:	1220	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	11	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	86.5	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	% minimum de gradation:	5
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Angle d'ouverture [°]:	24°	Modalité de gradation:	CCR
IRC (minimum):	90	Control:	DALI
Température de couleur [K]:	4000		

Polaire